



brus.ru | info@brus.ru | 8 (800) 775-95-85

(дата печати: 04.05.2024 17:20)

Каркасный дом 6х9 м, проект «Ломоносов»



Размер: 6х9 м	Этажей: 1 этаж	Высота от пола до потолка: 2,7 м
Площадь общая: 63 кв.м	Тёплая площадь: 59 кв.м	Площадь открытых террас, крылец, балконов: 4 кв.м

Спален: 2



Санузлов: 1

Крыша: Двускатная

План 1-го этажа



План антресоли



Комплектация

	Внешний контур	Тёплый контур	Постоянное проживание
Комплектация	+ С отделкой снаружи - Без утепления - Без внутренней отделки	+ С отделкой снаружи + С утеплением - Без внутренней отделки	+ С отделкой снаружи + С утеплением + С внутренней отделкой
	2 350 000 руб	2 955 000 руб	3 480 000 руб

Основание дома			
Деревянный ростверк Пакет из строганых досок 45х195 мм камерной сушки	+	+	+
Половые балки Строганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Черновой пол Строганая доска камерной сушки 25х95 мм	+	+	+
Обработка элементов основания Невымываемый антисептик	+	+	+
Защита от грызунов Оцинкованная сетка по черновому полу и по периметру вентзазора	+	+	+
Ветрозащита Гидро-ветрозащитная мембрана по оцинкованной сетке	+	+	+
Силовой каркас			
Стены силового каркаса Строганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Перегородки Строганая доска камерной сушки 45х145 мм / 45х95 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Укосины Строганая доска камерной сушки 35х145 мм / 25х95 мм	+	+	+
Потолочные балки Строганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Стропильная система Строганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+

Крыша			
Гидроизоляция Кровельная супердиффузионная мембрана	+	+	+
Контробрешётка Вентилируемый зазор подкровельного пространства строганый брусok 45x45 мм камерной сушки	+	+	+
Обрешётка крыши Строганая доска камерной сушки 25x95 мм с шагом под металлочерепицу	+	+	+
Кровельное покрытие Металлочерепица толщиной 0,5 мм	+	+	+
Вентиляция Вентиляционные выходы Vilpe	-	+	+
Вентиляция чердачного пространства Во фронтоны дома устанавливаются вентиляционные решетки	+	+	+
Наружная отделка			
Ветрозащита Ветрозащитная плита Белтермо 25 мм шип-паз	+	+	+
Контробрешётка Вентиляционный зазор строганый брусok 45x45 мм камерной сушки	+	+	+
Отделка фасада Скандинавская доска с поднятым ворсом толщиной 20 мм или имитация бруса карельский профиль толщиной 20 мм	+	+	+
Свесы крыши / Наличники на окна и ☐ двери / Углы дома Отделываются строганой доской камерной сушки 20x95 мм	+	+	+
Окна / Двери			

Окна ПВХ, профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные с отливами и москитными сетками	+	+	+
Подоконники Пластиковые шириной 250 мм	-	-	+
Дверь входная Металлическая утеплённая с терморазрывом	+	+	+
Утепление			
Пол Плитный утеплитель Knauf 200 мм	-	+	+
Стены Плитный утеплитель Knauf 200 мм	-	+	+
Перегородки Плитный утеплитель Knauf 150 мм / 100 мм	-	+	+
Потолок Плитный утеплитель Knauf 200 мм	-	+	+
Внутренняя отделка			
Пароизоляция Пароизоляционная плёнка 200 мкм с проклейкой стыковочных швов	-	+	+
Контробрешётка Вентзазор строганный брусок 35x45 мм камерной сушки	-	+	+
Стены / Перегородки / Потолок Имитация бруса камерной сушки 17x140 мм	-	-	+
Отделка С/У Влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм	-	-	+

Пол Влагостойкая шпунтованная плита Quick Deck Professional 22 мм по обрешётке из строганой доски 35х95 мм камерной сушки	-	+	+
Вентиляция Приточная вентиляция КИВ-125	-	+	+