



brus.ru | info@brus.ru | 8 (800) 775-95-85

(дата печати: 22.10.2024 09:29)

## Каркасный дом 7,5х9 м, проект «Хиттолово»



|                               |                                |                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Размер: <b>7.5х9 м</b>        | Этажей: <b>1 этаж</b>          | Высота от пола до потолка: <b>2,7 м</b>                   |
| Площадь общая: <b>59 кв.м</b> | Тёплая площадь: <b>46 кв.м</b> | Площадь открытых террас, крылец, балконов: <b>13 кв.м</b> |

|                  |                    |                              |
|------------------|--------------------|------------------------------|
| Спален: <b>2</b> | Санузлов: <b>1</b> | Крыша: <b>Разноуровневая</b> |
|------------------|--------------------|------------------------------|



## Комплектация

|                                                                                          | Внешний контур                                                      | Тёплый контур                                                      | Постоянное проживание                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Комплектация                                                                             | + С отделкой снаружи<br>- Без утепления<br>- Без внутренней отделки | + С отделкой снаружи<br>+ С утеплением<br>- Без внутренней отделки | + С отделкой снаружи<br>+ С утеплением<br>+ С внутренней отделкой |
|                                                                                          | <b>2 350 000 руб</b>                                                | <b>2 875 000 руб</b>                                               | <b>3 360 000 руб</b>                                              |
| <b>Основание дома</b>                                                                    |                                                                     |                                                                    |                                                                   |
| <b>Деревянный ростверк</b><br>Пакет из строганных досок 45х195 мм камерной сушки         | +                                                                   | +                                                                  | +                                                                 |
| <b>Половые балки</b><br>Строганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм | +                                                                   | +                                                                  | +                                                                 |

|                                                                                                                   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>Черновой пол</b><br>Струганая доска камерной сушки 25х95 мм                                                    | + | + | + |
| <b>Обработка элементов основания</b><br>Невымываемый антисептик                                                   | + | + | + |
| <b>Защита от грызунов</b><br>Оцинкованная сетка по черновому полу и по периметру вентзазора                       | + | + | + |
| <b>Ветрозащита</b><br>Гидро-ветрозащитная мембрана по оцинкованной сетке                                          | + | + | + |
| <b>Силовой каркас</b>                                                                                             |   |   |   |
| <b>Стены силового каркаса</b><br>Струганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм                 | + | + | + |
| <b>Каркас перегородок</b><br>Струганая доска камерной сушки 45х145 мм / 45х95 мм с шагом не более 580 мм          | + | + | + |
| <b>Укосины</b><br>Струганая доска камерной сушки 35х145 мм / 25х95 мм                                             | + | + | + |
| <b>Балки межэтажного перекрытия</b><br>Струганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм           | + | + | + |
| <b>Стропильная система</b><br>Струганая доска камерной сушки 45х195 мм с шагом не более 580 мм                    | + | + | + |
| <b>Кровля</b>                                                                                                     |   |   |   |
| <b>Гидроизоляция</b><br>Кровельная супердиффузионная мембрана                                                     | + | + | + |
| <b>Контробрешётка</b><br>Вентилируемый зазор подкровельного пространства строганый брусок 45х45 мм камерной сушки | + | + | + |

|                                                                                                                                              |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>Обрешётка</b><br>Струганая доска камерной сушки 25х95 мм с шагом под металлочерепицу                                                      | + | + | + |
| <b>Кровельное покрытие</b><br>Металлочерепица толщиной 0,5 мм                                                                                | + | + | + |
| <b>Вентиляция</b><br>Вентиляционные выходы Vilpe                                                                                             | - | + | + |
| <b>Вентиляция чердачного пространства</b><br>Во фронтоны дома устанавливаются вентиляционные решетки                                         | + | + | + |
| <b>Наружная отделка</b>                                                                                                                      |   |   |   |
| <b>Ветрозащита</b><br>Ветрозащитная плита Белтермо 25 мм шип-паз                                                                             | + | + | + |
| <b>Контробрешётка</b><br>Вентиляционный зазор строганный брусок 45х45 мм камерной сушки                                                      | + | + | + |
| <b>Отделка фасада</b><br>Скандинавская доска с поднятым ворсом толщиной 20 мм или имитация бруса карельский профиль толщиной 20 мм           | + | + | + |
| <b>Свесы крыши / Наличники на окна и <input type="checkbox"/> двери / Углы дома</b><br>Отделываются строганой доской камерной сушки 20х95 мм | + | + | + |
| <b>Окна / Двери</b>                                                                                                                          |   |   |   |
| <b>Окна</b><br>ПВХ, профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные с отливами и москитными сетками                              | + | + | + |
| <b>Подоконники</b><br>Пластиковые шириной 250 мм                                                                                             | - | - | + |

|                                                                                                                                              |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>Дверь входная</b><br>Металлическая утеплённая с<br>терморазрывом                                                                          | + | + | + |
| <b>Утепление</b>                                                                                                                             |   |   |   |
| <b>Пол</b><br>Плитный утеплитель Knauf 200 мм                                                                                                | - | + | + |
| <b>Стены</b><br>Плитный утеплитель Knauf 200 мм                                                                                              | - | + | + |
| <b>Перегородки</b><br>Плитный утеплитель Knauf 150 мм / 100<br>мм                                                                            | - | + | + |
| <b>Потолок</b><br>Плитный утеплитель Knauf 200 мм                                                                                            | - | + | + |
| <b>Внутренняя отделка</b>                                                                                                                    |   |   |   |
| <b>Пароизоляция</b><br>Пароизоляционная плёнка 200 мкм с<br>проклейкой стыковочных швов                                                      | - | + | + |
| <b>Контробрешётка</b><br>Вентзазор строганный брусок 35х45 мм<br>камерной сушки                                                              | - | + | + |
| <b>Стены / Перегородки / Потолок</b><br>Имитация бруса камерной сушки 17х140<br>мм                                                           | - | - | + |
| <b>Отделка С/У</b><br>Влагостойкий гипсокартон толщиной<br>12,5 мм                                                                           | - | - | + |
| <b>Пол</b><br>Влагостойкая шпунтованная плита Quick<br>Deck Professional 22 мм по обрешётке из<br>строганой доски 35х95 мм камерной<br>сушки | - | + | + |
| <b>Вентиляция</b><br>Приточная вентиляция КИВ-125                                                                                            | - | + | + |